

LÍNEA DE VIDA EPA-1340125

CARACTERÍSTICAS

- Línea De Vida Con Absorbedor De Impacto Tipo I
 - Línea y Absorbedor De Impacto Fabricado De Polyester
 - Abertura Del Gancho De 6.3. Cm
 - Largo de 6 ft (1.8 m)
 - Los Mosquetones Tienen Una Resistencia De 5000 Lb
 - Cuenta Con Indicador De Impacto Visible Para Sacar El Producto En Caso De Que Sea Impactado
 - Diseñado Para Un Solo Trabajador
 - Eslingas en general: Cinta
 - Gancho de Conexión Del Arnés: Acero Cincado
 - Gancho de Conexión Del Anclaje: Acero Cincado
 - La Eslinga a Detalle: Tejido Trenzado De Poliéster De 2.5cm m (1 in)
- Absorbedor De Energía: Nailon



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: Protecta - Modelo: EPA-1340220 - Color: Rojo
- Capacidad: 59 a 141kg kg (130 a 310 lb) - Tamaño: 6 m (1.8m ft) - Tipo de Gancho Para el Conector De Anclaje: Gancho De Barra De Refuerzo - Clase De Absorbedor De Energía: Caída Libre De 1.8 m (6 ft) / MAAF de 4 kN (900 lb)
- Tipo de Gancho Para el Conector Del Arnés: Gancho de Seguridad - Tipo de eslinga: Fijo - Número de Piernas: Sencilla - Longitud de la Eslinga: 6 m (1.8m ft) - Hilos / Puntos: Poliéster - Etiqueta: Vinilo

APLICACIONES

- Multipropósitos
- Construcción
- Compañías eléctricas
- Refinerías

NORMATIVA

- ANSI Z359.12
- CSA Z259.12
- EN 362:2004