

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EPA-1385301

CARACTERÍSTICAS

- Línea de Posicionamiento de 6" Con Ajuste De Tamaño
- Eslinga sencilla ajustable de 1.8m m (6 ft)
- Ideal Para Posicionamiento de Trabajo o Retención
- Tejido Trenzado De Poliéster Resistente a la Abrasión
- Indicador de Desgaste Incorporado
- Ganchos de Seguridad de Cierre Automático Fáciles de Usar En Cada Extremo
- Acero Cincado
- Eslingas en General: Cinta
- Gancho De Conexión Del Arnés: Acero Cincado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca PROTECTA® - Submarca PRO™ - Modelo: EPA-1385301 - Capacidad: 141 kg (310 lb) - Tamaño: 6 m (1.8m ft) - Tipo de Gancho Para el Conector de Anclaje: Gancho de Seguridad - Tipo de Eslinga: Ajustable
- Número De Piernas: Sencilla - Longitud De La Eslinga: 6 m (1.8m ft) - Hilos / Puntos: Poliéster - Etiqueta: Vinilo
- La Eslinga a Detalle: Tejido Trenzado De Poliéster de 2.5cm m (1 in)
- Peso Físico: 0.8kg kg (1.80 lb)

APLICACIONES

- Construcción
- Compañías eléctricas
- Refinerías
- Minerías

NORMATIVA

- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- ANSI Z359.1"