SONDEL PANAMÁ

FICHA TÉCNICA

ANCLAJE DE FIJACION EPG-494

CARACTERÍSTICAS

- Anclaje Para Cemento Miller Grip para uso en tornillos de friccion de 39mm
- Conexión de anclaje de perno de fricción para pernos de fricción con un diámetro externo de 1,5 pulgadas (generalmente utilizados en minería subterránea)
- Diseñados para usarlos en hormigón curado con una fuerza de compresión de al menos 3.000 psi"



ESPECIFICACIONES TÉNICAS

- Marca: Miller
- Modelo: EPG-494
- Material: cuñas, accesorios finales, buje de limpieza y manga de detención: acero inoxidable, desencadenante: aluminio, Swage: cobre revestido de zinc, cable principal y de retorno de alambre: acero galvanizado, guía de alambre: poliuretano

.

APLICACIONES

- Vidrio
- Cerámica
- Caucho

NORMATIVA

- ANSI A10,14
- ANSI Z359,1
- OSHA 1926,502"

Teléfonos: (507) 278-1943 / 278-1944
Entrando por Hyundai de San Miguelito, segunda calle a mano derecha, segunda galera a mano izquierda.
Panamá, Rep. de Panamá | ventas@sondelpa.com